# 水分計　仕様確認書

記入日:　　年　　月　　日

| | |
|---|---|
| 貴社名 | |
| ご担当者様名 | |
| ご住所 | |
| TEL | |
| 最終ユーザー様名 | |

## 仕様条件

| | |
|---|---|
| 測定対象名・型名、メーカー | |
| 水分以外の成分変化 | □無し ・ □有り(有りの場合は詳細記載:　　) |
| スラッジ等の付着度合 | □無し ・ □弱 ・ □強(強の場合は閉塞や固着:□有り □無し) |
| 防爆の有無 | □防爆 ・ □非防爆 |
| 水分測定範囲(%) | %　～　　%(常用:　　%) |
| 水分測定時の温度(℃) | ℃　～　　℃(常用:　　℃) |
| 水分測定精度(%) | □±1.0% ・ □その他(　　) |
| 接続フランジ | □JIS10K-40AFF ・ □その他(　　) |
| 接液部材質 | □SUS-304、テフロン(PTFE) ・ □その他(　　) |
| シール部Oリング | □バイトン(フッ素ゴム) ・ □EPDM ・ □パーフロ ・ □その他(　　) |
| 水分計用センサー取付場所 | □配管途中(主管より分岐) ・ □その他(　　) |
| 周囲温度(℃) | ℃ |
| 稼動時間(h) | □24h ・ □その他(　　) |
| 圧力(Pa) | □max2MPa ・ □その他(　　) |
| 警報接点(上・下限) | □要 ・ □不要 |
| 使用目的 | □監視 ・ □制御 |
| 気泡混入状況 | □多い ・ □少ない |
| 使用場所 | □室外 ・ □室内 ・ □クリーンルーム |
| 入力電源 | □AC100V ・ □その他(　　) |

備考(システム概略図等)

※サンプルによるデータ採取をご希望の場合、毒性および廃棄方法について必ずお知らせください。

| | | 技術 | 営業 |
|---|---|---|---|
| | | | |