

レベルメータ 仕様確認書

[元のページに戻る](#)

型式 _____ TAGNo. _____ 日付 年 月 日

住所 _____ Tel _____

会社名 _____ ご担当者 _____

最終ユーザー名 _____

使用条件

測定物名	誘電率 () 導電性 (μ S)		
成分	— 単独・混合 (種)		
水分変化の度合	粘度	CP/粒度 μ m	
腐食性	付着度合	無・強・弱	
測定範囲	要求測定精度	%	
測定物温度	$^{\circ}$ C 変化範囲 (~ $^{\circ}$ C)		
周囲温度	$^{\circ}$ C 変化範囲 (~ $^{\circ}$ C)		
振動	無・有	攪拌の有無	無・有
結露の可能性	無・有	ケーブル長	m
警報設定	有[メータ・EM-11]・無	表示	有[メータ・EM-11]・無
接続	PT3/4ネジ・フランジ・ヘルール・その他 (
規格	JIS K A [FF・RF]・その他		
材質	SUS-304・その他		
電極部 材質	SUS-304・その他		
絶縁物材質	ジュラコン・テフロン・その他		
Oリング材質	ニトリル・バイトン・シリコン・その他		
接地部	Φ × mm	検出部	Φ × mm
絶縁部	Φ × mm	全長	mm
本体構造	本質安全防爆型・非防爆型		
入力電源	AC100/200V 50/60Hz・その他 (AC		
被覆パイプ	無・有	立合検査	無・有
備考 (システム概略図)			

※弊社でアンブル測定をする場合には、毒性の有無をお知らせください。

		技術	営業